ERRAPRO पूरी तरह से वॉटरप्रूफ, पूरी तरह से लोडेड ट्रेजर डिटेक्टर

सर्च मोड

पार्क, मैदान और समुद्र तट

पूरी तरह से वॉटरप्रूफ़

5 मीटर (16 फ़ीट) तक वॉटरप्रफ़— IP68

समुद्र तट पर इसका प्रदर्शन

खारे पानी को झेलने की क्षमता

हल्का और सुविधाजनक

1.3 किग्रा (2.9 पाउंड) और 63 सेंटीमीटर (25 इंच)

∟ऑडियो वाले फ़ीचर पर कंट्रोल

कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों के साथ 5 ऑडियो मोड

कॉइल्स की पसंद

V12X™ (शामिल), V8X™ और V10X™ (एक्सेसरीज़)

्लाइटिंग और वाइब्रेशन

कंट्रोल पॉड फ़्लैशलाइट, लाल बैकलाइट डिस्प्ले, बैकलिट कीपैड, और हैंडग्रिप वाइब्रेशन

तेज़ और एकदम साफ़ ऑडियो

इन-बिल्ट स्पीकर (शामिल), लो लेटेंसी वायरलेस हेडफ़ोन, वायर्ड हेडफ़ोन और वॉटरप्रूफ़ हेडफ़ोन (एक्सेसरीज़)

्हमेशा के लिए तैयार किया गया है

मज़बूत बनावट और 3 साल तक की वारंटी





वॉटरप्रूफ़



में आसान



कंट्रोल पीओ<u>ओ</u> फ़्लैशलाइट



POWERED BY PIO



-TERRA PRO

पूरी तरह से वॉटरप्रूफ, पूरी तरह से लोडेड ट्रेजर डिटेक्टर

तकनीकी निर्देश

सर्च मोड	पार्क, मैदान, समुद्र तट
सभी धातु का शॉर्टकट	हां
सर्च प्रोफ़ाइल को कस्टम करें	6
ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी (kHz)	पार्क और मैदान : 5, 10, 15 समुद्र तट: 8
नॉइज़ कैंसल	ऑटो (19 चैनल)
ग्राउंड बैलेंस	ऑटो, मैन्युअल, ट्रैकिंग
सेंसिटिविटी	1 से 25
टारगेट वॉल्यूम	0 से 25
थ्रेसहोल्ड लेवल	0 से 25
थ्रेसहोल्ड पिच	फिक्स किया गया
टारगेट की पहचान करने वाला फ़ीचर (TID)	119 सेगमेंट नॉच डिस्क्रिमिनेशन: लोहा युक्त : -19 से 0 लोहा नहीं: 1 से 99
टारगेट टोन	1, 2, 5, सभी टोन (AT), गहराई (dP)
टोन ब्रेक	लोहा युक्त (t1)
टोन का वॉल्यूम	टोन 1 एडजस्ट की जा सकती है: 0 से 25
रिकवरी स्पीड	1 से 3
गहराई का सूचक	5 स्तर
डिस्क्रिमिनेशन सेगमेंट	30 सेगमेंट (4 टारगेट ID की वृद्धि में)
सटीक पहचान करने वाला मोड	हां
वायरलेस ऑडियो	हां
लंबाई(लगभग।)	संकुचित: 63 सेंटीमीटर (25 इंच) विस्तारित: 138 सेंटीमीटर (54 इंच)
वज़न (बैटरी सहित)	1.3 किग्रा (2.9 पाउंड)
डिस्प्ले	मोनोक्रोम LCD
डिस्प्ले और कीपैड बैकलाइट (लाल)	बंद, तेज़, कम
फ़्लैशलाइट	चालू, बंद
वाइब्रेशन(मास्टर और फ़ेरस)	चालू, बंद
सप्लाई की गई कॉइल	स्किड प्लेट के साथ V12X 12" डबल-डी एलिप्टिकल कॉइल
ऑडियो आउटपुट	इन-बिल्ट लाउडस्पीकर, वायर्ड 3.5 मिमी (¼") हेडफ़ोन, वायरलेस हेडफ़ोन
बैटरी	3.7 V / 5100 mAh आंतरिक लिथियम-आयन बैटरी
अतिरिक्त शामिल सहायक उपकरण	धातु ढूंढना शुरू करने के लिए गाइड, चार्जिंग केबल
वॉटरप्रूफ़	5 मीटर (16 फ़ीट) IP68
तापमान रेंज आपरेट करना	-10°C से +40°C (+14°F से +104°F)
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज	-20°C से +70°C (-4°F से +158°F)
प्रमुख तकनीकें	Pro-Switch™

उपकरण आपके डिटेक्टर के साथ ऑर्डर किए गए मॉडल या आइटम के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। Minelab को किसी भी समय डिज़ाइन, उपकरण और तकनीकी फ़ीचर्स में बदलाव करके चल रही टेक्निकल प्रगति का जवाब देने का अधिकार है। अपने X-TERRA® PRO डिटेक्टर के लिए सबसे अप-टू-डेट विशिष्टताओं के लिए, यहां जाएं www.minlab.com.

इसमें क्या शामिल है



गेटिंग स्टार्टेड गाइड



स्किडप्लेट के साथ V12X™ कॉइल 12"x9" एलिप्टिकल डबल-डी — 5 मीटर (16 फ़ीट) तक वॉटरप्रूफ़



चार्जिंग केबल

क्या उपलब्ध है



स्किडप्लेट के साथ V10X™ कॉइल 10"x7" एलिप्टिकल डबल-डी — 5 मीटर (16 फ़ीट) तक वॉटरप्रूफ़



स्किडप्लेट के साथ V8X™ कॉइल 8"x5" एलिप्टिकल डबल-डी — 5 मीटर (16 फ़ीट) तक वॉटरप्रूफ़



हेडफ़ोन का एडॉप्टर 6.35 मिमी से 3.5 मिमी



DC कार चार्जर 2 USB पोर्ट वाला कार चार्जर



लो लेटेंसी वायरलेस हेडफ़ोन



वॉटरप्रूफ़ टेटाप्रेट



वायर्ड हेडफोन

